

321 LX M (1 mg)

321 LX M (1 mg)

4 versiones · códigos en la tabla de versiones



Alimentación	90-264 V / 47-63 Hz (universal, 18 W): sirve 220 V / 50 Hz
Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Plato	135x135 mm
Calibración	SCS (autocalibración con reloj) opcional: el código listado es sin SCS (-002); con SCS sufixo -001; calibración externa con aviso de calibración
Pantalla	display fluorescente de vacío
Interfaz	RS232 y USB (dispositivo)

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones comunes de la serie

Legibilidad	1 mg
Repetibilidad	1 mg
Plato	135x135 mm
Calibración	SCS (autocalibración con reloj) opcional: el código listado es sin SCS (-002); con SCS sufixo -001; calibración externa con aviso de calibración
Pantalla	display fluorescente de vacío
Interfaz	RS232 y USB (dispositivo)
Peso neto	5,5 kg (manual breve serie 321)
Alimentación	90-264 V / 47-63 Hz; 18 W (manual breve serie 321)

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capacidad	Tiempo de respuesta	Linealidad	Clase / e
LX 320M	321-9361-002	320 g	1,5 s	1,5 mg	II / 10 mg*
LX 620M	321-9362-002	620 g	1,5 s	1,5 mg	II / 10 mg*
LX 920M	321-9363-002	920 g	2 s	1,5 mg	I / 10 mg*
LX 1220M	321-9364-002	1220 g	2 s	2 mg	I / 10 mg*

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 90-264 V / 47-63 Hz (universal, 18 W): sirve 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160