prepASH 2.0 (serie 340)

prepASH 2.0 (serie 340)

3 versiones · códigos en la tabla de versiones

Alimentación	230 V AC (+15/-20 %), 50-60 Hz, 25 A: sirve 220 V / 50 Hz con circuito dedicado
Legibilidad	0,1 mg
Muestra mínima	0,1 g
Temperatura	50-1000 °C
Estabilidad	±2 % | hasta 15 pasos de programa | análisis máx. 50 h | atmósfera aire/O2/N2 0-9 l/min (opcional control de gases 340-8502) | pantalla táctil 5,7" | USB + Ethernet | software prepDATA | ALCOA+ y 21 CFR Part 11
Consumo	25 A (circuito dedicado) | 99 kg | 620x590x870 mm

Especificaciones comunes de la serie

Legibilidad	0,1 mg
Muestra mínima	0,1 g
Temperatura	50-1000 °C
Estabilidad	±2 % | hasta 15 pasos de programa | análisis máx. 50 h | atmósfera aire/O2/N2 0-9 l/min (opcional control de gases 340-8502) | pantalla táctil 5,7" | USB + Ethernet | software prepDATA | ALCOA+ y 21 CFR Part 11
Consumo	25 A (circuito dedicado) | 99 kg | 620x590x870 mm

Versiones y códigos

Modelo	Código	Capacidad
prepASH 2.0 229	340-9220-003	29 muestras | crisoles 25 ml, plato SiC 340-4065 | balanza integrada 120 g
prepASH 2.0 219	340-9221-003	19 muestras | crisoles 25 ml, plato SiC 340-4065 | balanza integrada 120 g
prepASH 2.0 212	340-9222-003	12 muestras | crisoles 40 ml, plato SiC 340-4072 | balanza integrada 120 g

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V AC (+15/-20 %), 50-60 Hz, 25 A: sirve 220 V / 50 Hz con circuito dedicado.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160