Cromtek Marca: **Precisa** · Línea: **Balanzas de determinación de humedad**

XM 120-HR

Analizador de humedad XM 120-HR
Sublínea: Premium (330 XM)



Código: código por confirmar
Alimentación (Chile, 220 V / 50 Hz): confirmar (no publicado; 420 W)
Capacidad: 124 g
Legibilidad: 0,0001 g / 0,001 %
Rango de temperatura: 30-230 °C (paso 1 °C)
Métodos en memoria: 50

Especificaciones técnicas

Capacidad	124 g
Legibilidad	0,0001 g / 0,001 %
Muestra mínima	0,2 g
Plato	ø100 mm
Reproducibilidad	1 g / 0,1 %; 10 g / 0,01 %
Rango de temperatura	30-230 °C (paso 1 °C)
Fuente de calor	halógeno (estándar); infrarrojo y radiador oscuro disponibles
Métodos en memoria	50
Linealidad	0,2 mg
Potencia	420 W
RS232	
pantalla táctil LCD gráfica retroiluminada	
3 intervalos + boost	
20 textos de usuario	
variante KW para yeso	
calibración externa	
Vigencia del modelo	por confirmar con fábrica

Accesorios y opciones compatibles

Código	Descripción	Observación
350-2032	Platos de aluminio ø100 mm (caja de 80)	
330-2018	Plato de acero inoxidable reutilizable ø100 mm (1 unidad)	
350-4130	Filtros de fibra de vidrio ø90 mm (caja de 80)	
350-8580	Placa sensora de temperatura (sensor tipo K)	
350-8585	Set de calibración de temperatura (sensor tipo K) con certificado	

Código	Descripción	Observación
350-8584	Set de calibración de temperatura (sensor tipo K) sin certificado	
350-8241	Pesa de calibración 50 g	
350-8590	Cubrepolvo para el display (set de 20)	
350-8363	Impresora CBM910 230 V con cable y rollo de papel	230 V
350-8370	Impresora CBM910 115 V con cable y rollo de papel	alimentación no estándar 115 V (no estándar en Chile)
350-8366	Rollo de papel para impresora CBM910	
350-8367	Cinta (ribbon) para impresora CBM910	

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (PDF Serie 330 XM (350-8140-000a1) / XM 50 (350-8152-000a1) / EM 120-HR (350-8159-000) + web precisa.com (2026-10-02)). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.