

Electrónicas (ESC)

Electrónicas (ESC)

4 versiones · códigos en la tabla de versiones



Imagen referencial del fabricante.

Resumen web 2

Fast, convenient repetitive dispensing;
Intuitive menu-driven operation

Especificaciones comunes de la serie

Resumen web 2

Fast, convenient repetitive dispensing; Intuitive menu-driven operation

Versiones y códigos

Modelo	Código	Increments	Color	Volume Range	Precisión
L-1114-1	L-1114-1	0.5µL	Green	2–125µL	0.15% at 125µL 0.24% at 62.5µL 1% at 12.5µL
L-1113-1	L-1113-1	0.05µL	Yellow	0.5–20µL	0.3% at 20µL 0.5% at 10µL 2% at 2µL
L-1115-1	L-1115-1	1µL	Blue	5–250µL	0.15% at 250µL 0.25% at 125µL 1% at 25µL
L-1116-1	L-1116-1	5µL	Purple	25–1250µL	0.15% at 1250µL 0.2% at 625µL 6% at 125µL

Otros datos por versión

L-1114-1	Tip Size: Small · Accuracy: $\pm 0.8\%$ at 125µL $\pm 0.8\%$ at 62.5µL $\pm 2.9\%$ at 12.5µL · Resumen web: 2-125µL volume range; Comfortable, ergonomic design; High quality accuracy & precision; Comprehensive liquid handling functions
L-1113-1	Tip Size: Micro · Accuracy: $\pm 1\%$ at 20µL $\pm 1.5\%$ at 10µL $\pm 7\%$ at 2µL · Resumen web: 0.5-20µL volume range; Comfortable, ergonomic design; High quality accuracy & precision; Comprehensive liquid handling functions
L-1115-1	Tip Size: Small · Accuracy: $\pm 0.8\%$ at 250µL $\pm 0.8\%$ at 125µL $\pm 2.5\%$ at 25µL · Resumen web: 5-250µL volume range; Comfortable, ergonomic design; High quality accuracy & precision; Comprehensive liquid handling functions
L-1116-1	Tip Size: Large · Accuracy: $\pm 0.75\%$ at 1250µL $\pm 0.8\%$ at 625µL $\pm 2.8\%$ at 125µL · Resumen web: 25-1250µL volume range; Comfortable, ergonomic design; High quality accuracy & precision; Comprehensive liquid handling functions

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160