

Force C18

Columna UHPLC Force C18
2 Columnas HPLC y UHPLC



Imagen referencial del fabricante.

Tipo	columna LC de partícula totalmente porosa, escalable entre HPLC (3 o 5 µm) y UHPLC (1,8 µm)
Fase	C18 con end-capping, carga de carbono 20 % (L1)
Rango pH	2,0–8,0
Temperatura máx	80 °C máx.
Presión máx	1034 bar / 15.000 psi
Aplicaciones	C18 tradicional de uso general en fase reversa; alta retención hidrofóbica

Especificaciones

Tipo	columna LC de partícula totalmente porosa, escalable entre HPLC (3 o 5 µm) y UHPLC (1,8 µm)
Fase	C18 con end-capping, carga de carbono 20 % (L1)
Rango pH	2,0–8,0
Temperatura máx	80 °C máx.
Presión máx	1034 bar / 15.000 psi
Aplicaciones	C18 tradicional de uso general en fase reversa; alta retención hidrofóbica
Partícula	1.8 µm / 3 µm / 5 µm
Configuraciones	100 x 2.1 mm ; 100 x 3.0 mm ; 100 x 4.6 mm ; 150 x 2.1 mm ; 150 x 3.0 mm ; 150 x 4.6 mm ; 250 x 4.6 mm ; 30 x 2.1 mm ; 50 x 2.1 mm
N pn restek	23

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160