

MXT-1

Columna capilar metálica GC MXT-1

1 Columnas para cromatografía de gases (GC)



Imagen referencial del fabricante.

Fase	acero inoxidable tratado Siltek; equivalente USP G1, G2, G9, G38
Rango temperatura	-60 a 430 °C (máx. varía según PN)
Aplicaciones	impurezas de solventes, PCB, gases, odorantes de gas natural, compuestos de azufre, hidrocarburos, oxigenados
Configuraciones	largo 6/10/15/20/30/60/105 m; ID 0.18/0.25/0.28/0.53 mm; film 0.1/0.15/0.2/0.25/0.4/0.5/1/1.5/3/5/7 µm
N pn restek	55

Especificaciones

Fase	acero inoxidable tratado Siltek; equivalente USP G1, G2, G9, G38
Rango temperatura	-60 a 430 °C (máx. varía según PN)
Aplicaciones	impurezas de solventes, PCB, gases, odorantes de gas natural, compuestos de azufre, hidrocarburos, oxigenados
Configuraciones	largo 6/10/15/20/30/60/105 m; ID 0.18/0.25/0.28/0.53 mm; film 0.1/0.15/0.2/0.25/0.4/0.5/1/1.5/3/5/7 µm
N pn restek	55

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160