

Roc C18

Columna HPLC Roc C18
2 Columnas HPLC y UHPLC



Tipo	columna HPLC convencional, sílice totalmente porosa, 400 bar
Fase	C18 monomérico, carga de carbono 20 %, end-capping (L1)
Rango pH	2,5–8,0
Temperatura máx	80 °C máx.
Presión máx	400 bar (equipos HPLC convencionales)
Aplicaciones	análisis de rutina y alto volumen, de alimentos a farmacia; 5 fases cubren 98 % de los métodos USP según Restek

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Tipo	columna HPLC convencional, sílice totalmente porosa, 400 bar
Fase	C18 monomérico, carga de carbono 20 %, end-capping (L1)
Rango pH	2,5–8,0
Temperatura máx	80 °C máx.
Presión máx	400 bar (equipos HPLC convencionales)
Aplicaciones	análisis de rutina y alto volumen, de alimentos a farmacia; 5 fases cubren 98 % de los métodos USP según Restek
Partícula	3 µm / 5 µm
Configuraciones	100 x 3.0 mm ; 100 x 4.6 mm ; 150 x 3.0 mm ; 150 x 4.6 mm ; 250 x 3.0 mm ; 250 x 4.6 mm
N pn restek	10

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160