

Rtx-1

Columna capilar GC Rtx-1

1 Columnas para cromatografía de gases (GC)



Imagen referencial del fabricante.

Fase	bajo sangrado a alta temperatura; equivalente USP G1, G2, G9, G38
Rango temperatura	-60 °C a 350 °C
Aplicaciones	impurezas de solventes, acelerantes de incendio, combustibles, odorantes de gas natural, compuestos de azufre, aceites esenciales, hidrocarburos, volátiles, fraganci
Configuraciones	largo 10/15/20/30/40/60/105 m; ID 0.1/0.18/0.25/0.32/0.53 mm; film 0.1/0.2/0.25/0.4/0.5/1/1.5/3/4/5/7 µm
N pn restek	83

Especificaciones

Fase	bajo sangrado a alta temperatura; equivalente USP G1, G2, G9, G38
Rango temperatura	-60 °C a 350 °C
Aplicaciones	impurezas de solventes, acelerantes de incendio, combustibles, odorantes de gas natural, compuestos de azufre, aceites esenciales, hidrocarburos, volátiles, fraganci
Configuraciones	largo 10/15/20/30/40/60/105 m; ID 0.1/0.18/0.25/0.32/0.53 mm; film 0.1/0.2/0.25/0.4/0.5/1/1.5/3/4/5/7 µm
N pn restek	83

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160