

Deshidratador automático cerrado

Deshidratador automático de tejidos cerrado
Procesadores de tejidos



Imagen referencial del fabricante.

Código	Deshidratador automático cerrado
Tensión y frecuencia de suministro	110-120 V CA, 60 Hz o 220-240 V CA, 50 Hz
Consumo de energía	1200 VA
Rango de temperatura de funcionamiento	+10 °C a 40 °C
Capacidad	Hasta 300 casetes
Temperatura (parafina)	50 °C ~ 65 °C

Especificaciones

Tensión y frecuencia de suministro	110-120 V CA, 60 Hz o 220-240 V CA, 50 Hz
Consumo de energía	1200 VA
Rango de temperatura de funcionamiento	+10 °C a 40 °C
Capacidad	Hasta 300 casetes
Temperatura (parafina)	50 °C ~ 65 °C
Temperatura (reactivo de deshidratación)	Temperatura ambiente hasta 65 °C
Temperatura (reactivo de enjuague)	60 °C para alcohol; 65 °C para xileno
Número de cilindros pequeños de parafina	3
Número de cilindros grandes de parafina	1
Capacidad de los cilindros pequeños de parafina	4,2 litros
Capacidad de los cilindros grandes de parafina	5,6 litros
Botella de reactivo	10
Botella de condensado	1
Enjuague la botella	3
Capacidad de la botella de reactivo	Nivel de escala 1: 3L

Dimensiones sin embalaje (ancho x alto x profundidad)	620 x 640 x 1170 mm
Peso sin embalaje	Aprox. 180 kg
Peso empaquetado	Aprox. 249 kg
Modelo	Closed Automático Tissue Dehydrator
Tipo	Closed-System Tissue Processor
Processing Steps	Programmable dehydration, clearing, paraffin infiltration
Number of Stations	12 reagent stations + 2 paraffin stations
Control	Microprocessor with programmable protocols
Reagent Handling	Closed sealed system with fume control
Safety	Fume extraction, over-temperature protection
Certificación	CE
Garantía	1 año

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160