

RD-1

Refrigerador mortuario Roundfin RD-1 para un cadáver

Refrigeradores mortuorios



Código	RD-1
Alimentación	220V/50Hz
Modelo	RD-1
Material	Acero inoxidable 304 (opcional: 316)
Tamaño externo	2280 x 800 x 610 mm
Tamaño del embalaje	2320 x 850 x 760 mm
Volumen	1,49 m³

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Modelo	RD-1
Material	Acero inoxidable 304 (opcional: 316)
Tamaño externo	2280 x 800 x 610 mm
Tamaño del embalaje	2320 x 850 x 760 mm
Volumen	1,49 m³
Peso del paquete	150 kg
Tamaño interior de la cámara	1950 x 630 x 440 mm
Tamaño de la bandeja corporal	1940 x 580 mm
Capacidad de carga	200 kg
Espesor	Exterior: 1,0 mm / Bandeja del cuerpo: 1,0 mm / Interior: 0,6 mm
Aislamiento	100 mm de alta densidad
Compresor	SECOP (Alemania) / Compresor chino opcional
Refrigerante	SECOP: R404A / R452A / Chinese: R134A
Rango de temperatura	Estándar: 0 a -10 °C (±1 °C) / Ajustable: 5 a -15 °C
Fuerza	280 W/1,2 A
Voltaje	220V/50Hz (110V/60Hz opcional)
Sistema de alarma	Temperatura alta/baja / Puerta abierta / Fallo eléctrico / Alarma remota (opcional)
Movilidad	4 ruedas reforzadas con freno
Soldadura	Totalmente soldado y pulido
Funciones opcionales	Luz LED / Sistema de drenaje / Esterilización UV / Purificación con ozono / Alarma remota / Registrador de tem

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V/50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160