

RD-1301

Procesador de tejidos Roundfin RD-1301

Procesadores de tejidos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-1301
Alimentación	220V ± 22V 50Hz
Modelo	RD-1301
Mostrar	Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas
Tazas	14 (10 reactivo + 4 parafina)
Opciones de capacidad	1000 ml (60 muestras); 1500 ml (90); 2000 ml (120); 3500 ml (240)
Programas	20 programas editables

Especificaciones

Modelo	RD-1301
Mostrar	Pantalla táctil LCD a color de 7 pulgadas
Tazas	14 (10 reactivo + 4 parafina)
Opciones de capacidad	1000 ml (60 muestras); 1500 ml (90); 2000 ml (120); 3500 ml (240)
Programas	20 programas editables
Rango de temperatura	0°C~99°C
Tiempo de funcionamiento del cilindro	0-99h ajustable por estación
Agitación de líquidos	Tiempos ajustables de 0 a 6, cada uno ajustable de 0 a 60 segundos (ajustable)
Agitación	3 veces/min (red eléctrica); 1 vez/min (batería de respaldo)
Protección de tejidos	7ª estación: la cesta permanece en el líquido en todas las condiciones.
Memoria de apagado	Hasta 6 horas, se reanuda desde el programa original.
Inicio retardado máximo	Hasta 1 año (ajustable por año/mes/día/hora/minuto/segundo)
Purificación de aire	Sistema de circulación interna ecológico; adsorbe y elimina gases tóxicos.
Entorno de trabajo	5-30°C, humedad ≤80%
Fuente de alimentación	CA 220V ± 22V 50Hz ± 1Hz
Proceso de dar un título	CE; ISO 13485
Garantía	1 año y soporte técnico de por vida
OEM/ODM	Se aceptan pedidos OEM; se aceptan pedidos ODM (diseño y fabricación por contrato).

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V $\pm$ 22V 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160