

## RD-2018

Baño de flotación de tejidos y secador de toboganes combinado Roundfin RD-2018

Combinado baño y secador



Imagen referencial del fabricante.

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>                                  | RD-2018                                                                             |
| <b>Nombre del producto</b>                     | Baño combinado de flotación de tejidos, secador de portaobjetos y horno de parafina |
| <b>Modelo</b>                                  | RD-2018                                                                             |
| <b>Temperatura del baño de flotación</b>       | De 0 °C a 75 °C (de 0 °C a 99 °C opcional)                                          |
| <b>Capacidad de la bañera de flotación</b>     | 2 L; dimensiones de la bañera: 210 mm x 170 mm x 55 mm                              |
| <b>Temperatura del secador de portaobjetos</b> | De 0 °C a 75 °C (de 0 °C a 99 °C opcional)                                          |

### Especificaciones

|                                                |                                                                                                                |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre del producto</b>                     | Baño combinado de flotación de tejidos, secador de portaobjetos y horno de parafina                            |
| <b>Modelo</b>                                  | RD-2018                                                                                                        |
| <b>Temperatura del baño de flotación</b>       | De 0 °C a 75 °C (de 0 °C a 99 °C opcional)                                                                     |
| <b>Capacidad de la bañera de flotación</b>     | 2 L; dimensiones de la bañera: 210 mm x 170 mm x 55 mm                                                         |
| <b>Temperatura del secador de portaobjetos</b> | De 0 °C a 75 °C (de 0 °C a 99 °C opcional)                                                                     |
| <b>Capacidad del secador de toboganes</b>      | 60 portaobjetos de tejido simultáneamente; diseño biselado multicapa con superficie de color resistente al des |
| <b>Temperatura del horno de parafina</b>       | De 0 °C a 75 °C (de 0 °C a 99 °C opcional)                                                                     |
| <b>Capacidad del horno de parafina</b>         | 6 soportes de tinción estándar (30 portaobjetos cada uno); 180 secciones de tejido simultáneamente; interior d |
| <b>Control de temperatura</b>                  | Pantalla táctil a color HD de grado médico; precisión controlada por computadora con calentamiento independien |
| <b>Tiempo de calentamiento</b>                 | Aproximadamente 10 minutos para alcanzar los 75 °C.                                                            |
| <b>Minutero</b>                                | Interruptor temporizador programable (con precisión de minutos) con alarma sonora al finalizar.                |
| <b>Accesorios incluidos</b>                    | Cubierta de vidrio para una mayor eficiencia de calefacción y un menor consumo de energía.                     |
| <b>Dimensiones del producto</b>                | 570 mm x 430 mm x 180 mm                                                                                       |

### Alimentación eléctrica

---

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**