

RD-2265

Criostato Roundfin RD-2265
Criostatos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-2265
Alimentación	220V±10% 50Hz
Rango de espesor de sección	0 µm-999,9 µm (incrementos de 0,1 µm)
Rango de espesor de recorte	0 µm-999,9 µm (incrementos de 0,1 µm, se puede desactivar)
Retracción tisular	0 µm-999,9 µm (incrementos de 0,1 µm)
Trazo horizontal/vertical	30 mm / 70 mm
Rotación del cabezal de la muestra	Eje X: 360°, Eje Y: 12°

Especificaciones

Rango de espesor de sección	0 µm-999,9 µm (incrementos de 0,1 µm)
Rango de espesor de recorte	0 µm-999,9 µm (incrementos de 0,1 µm, se puede desactivar)
Retracción tisular	0 µm-999,9 µm (incrementos de 0,1 µm)
Trazo horizontal/vertical	30 mm / 70 mm
Rotación del cabezal de la muestra	Eje X: 360°, Eje Y: 12°
Bloqueo del volante	Función de bloqueo de punto arbitrario de 360°
Velocidad de avance/retroceso rápido	0 mm/s ~ 5 mm/s (Regulación de velocidad continua)
Componente	Rango de temperatura
Cámara de congelación	De -30 °C a temperatura ambiente, con una división mínima de escala de 1 °C.
Portacuchillas	-45 °C a temperatura ambiente, con un valor mínimo de graduación de 1 °C.
Cabeza del espécimen	-40 °C a temperatura ambiente, con un valor mínimo de graduación de 1 °C.
Etapas de congelación	-45 °C a temperatura ambiente, con un valor mínimo de graduación de 1 °C.
Etapas de congelación rápida	-65 °C a temperatura ambiente, con un valor mínimo de graduación de 1 °C.
Estaciones de congelación	24 en total / 6 semiconductores de congelación rápida
En espera para operar	15 minutos
Temperatura ambiente	De 5 °C a 30 °C
Dimensiones	750 mm × 870 mm × 1360 mm
Voltaje	CA 220V±10% 50Hz (Estándar) / CA 110V±10% 60Hz
Proceso de dar un título	CE, ISO
Garantía	1 año y soporte técnico de por vida

**Soporte del fabricante de
equipos originales (OEM)**

Aceptamos OEM

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V±10% 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160