

RD-485 PRO

Micrótopo semiautomático Roundfin RD-485 PRO

Micrótomos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-485 PRO
Alimentación	220V±10%, 50Hz
Modelo	RD-485 PRO
Rango de espesor de sección	0-100 µm, incremento de 0,1 µm
Rango de espesor de recorte	0-999 µm, incremento de 0,1 µm
Distancia de retracción	1-100 µm (se puede apagar)
Velocidad de avance grueso	1 mm/s-5 mm/s (ajustable)

Especificaciones

Modelo	RD-485 PRO
Rango de espesor de sección	0-100 µm, incremento de 0,1 µm
Rango de espesor de recorte	0-999 µm, incremento de 0,1 µm
Distancia de retracción	1-100 µm (se puede apagar)
Velocidad de avance grueso	1 mm/s-5 mm/s (ajustable)
Velocidad de avance de precisión	0,1 mm/s-1 mm/s (ajustable)
Distancia de avance incremental	1 µm-100 µm (ajustable)
Tamaño de la muestra	Abrazadera para bloque de cera (50*60*40 mm) / abrazadera de cassette estándar
Orientación de la muestra	X/Y ±16°, rotación de 360° en el eje Z
Trazo de muestra horizontal	32±1 mm
Trazo de muestra vertical	72 mm
Ángulo del soporte de la cuchilla	0°-15°
Dimensiones del producto	(L)620*(An)540*(Al)350 mm
Peso neto	45 KG
Fuente de alimentación	CA 220V±10%, 50Hz±1Hz, 150VA
Dimensiones del paquete	(L)710*(An)610*(Al)450 mm
Peso bruto	53,5 KG
Entorno operativo	Temperatura 5°C-30°C; humedad relativa ≤80%
Certificación	CE; ISO 13485
Garantía	1 año

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V±10%, 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160