

RD-485

Micrótopo semiautomático Roundfin RD-485

Micrótomos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-485
Alimentación	220V $\pm$ 10%, 50Hz
Modelo	RD-485
Espesor de la sección	0-100 μ m, $\pm$ 0,1 μ m
Grosor de recorte	0-999 μ m, $\pm$ 1 μ m
Retracción de la muestra	0-100 μ m (puede cerrarse)
Velocidad de alimentación	De 1 mm/s a 3,5 mm/s, se puede ajustar libremente.

Especificaciones

Modelo	RD-485
Espesor de la sección	0-100 μ m, $\pm$ 0,1 μ m
Grosor de recorte	0-999 μ m, $\pm$ 1 μ m
Retracción de la muestra	0-100 μ m (puede cerrarse)
Velocidad de alimentación lenta	De 1 mm/s a 3,5 mm/s, se puede ajustar libremente.
Velocidad de alimentación rápida	0,1 mm/s-1 mm/s, se puede ajustar libremente
Distancia de control de punto	1-100 μ m
Tamaño de la muestra	60*50 mm
Orientación de la muestra	XY-8, en cualquier ángulo dentro de 360°
Viaje vertical	0-60 mm
Desplazamiento horizontal	30 $\pm$ 1 mm
Movimiento del soporte de la cuchilla	Delantero/Atrás: $\pm$ 35 mm / Izquierdo/Derecho: $\pm$ 25 mm
Ángulo de corte	0°-15°
Tamaño del producto	(L)580*(An)490*(Al)315 mm
Peso	35 KG
Fuente de alimentación	CA 220V $\pm$ 10%, 50Hz $\pm$ 1Hz / 150VA
Paquete	660*520*420 mm, 45 kg
Proceso de dar un título	CE; ISO/13485
Garantía	1 año y soporte técnico de por vida

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V $\pm$ 10%, 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160