

RD-501

Procesador automático de papel tisú tipo carrusel Roundfin RD-501 con
Procesadores de tejidos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-501
Alimentación	220V/50Hz
Modelo	RD-501 (Modelo de vacío)
Función de vacío	-60 kPa (Opcional: -70 kPa/-55 kPa)
Ciclo de la bomba de vacío	5 veces/min, 60 segundos cada vez
Vasos de reactivos	12 (9 vasos para reactivos, 3 para el vaso de parafina)
Material de la taza	Aluminio (cristal opcional)

Especificaciones

Modelo	RD-501 (Modelo de vacío)
Función de vacío	-60 kPa (Opcional: -70 kPa/-55 kPa)
Ciclo de la bomba de vacío	5 veces/min, 60 segundos cada vez
Vasos de reactivos	12 (9 vasos para reactivos, 3 para el vaso de parafina)
Material de la taza	Aluminio (cristal opcional)
Capacidad por taza	1.3 (2.3L opcional)L (2.3L opcional)
Capacidad de procesamiento	1,3 L: 1,3 L (50 unidades por cesta); 2,3 L: 2,3 L (80 unidades por cesta)
Cestas	1 (2 cestas opcionales)
Pasos del procesamiento	12 pasos
Tiempo de inmersión	0-2000 min por taza (intervalo de minutos: 1 min)
Duración del programa	0-10 horas (10 programas)
Temperatura de la taza de cera	55-85°C
Mezclador de cesta	5 veces/min, 60 segundos cada vez
Retardo máximo de inicio	1 mes
Voltaje	CA 220V/50Hz (110V/60Hz opcional)
Fuerza	300W
Dimensiones	Para 1,3 L: 660 mm x (600-720) mm; Para 2,3 L: 780 mm x (600-720) mm
Peso	65 KG/75 KG
Garantía	1 año y soporte técnico de por vida

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V/50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160