

RD-6

Refrigerador mortuario Roundfin RD-6 para 6 cuerpos
Refrigeradores mortuorios



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-6
Alimentación	220 V / 50 Hz
Modelo	RD-6
Configuración	6 compartimentos, puertas de apertura frontal
Material	Acero inoxidable 304 (opcional: 316)
Tamaño externo	2280 × 1580 × 1785 mm
Tamaño del embalaje exterior	2320 × 1640 × 1900 mm

Especificaciones

Modelo	RD-6
Configuración	6 compartimentos, puertas de apertura frontal
Material	Acero inoxidable 304 (opcional: 316)
Tamaño externo	2280 × 1580 × 1785 mm
Tamaño del embalaje exterior	2320 × 1640 × 1900 mm
Volumen	8,4 m³
Ritmo de trabajo	1308 W / 1,2 A
Tamaño de la bandeja corporal	1940 × 580 mm
Tamaño interior del compartimento	1950 × 630 × 440 mm
Espesor	Exterior: 1,0 mm / Bandeja del cuerpo: 1,0 mm / Interior: 0,6 mm
Compresor	SECOP
Posición del compresor	Montado en la parte trasera
Refrigerante	SECOP compresor: R404A / R452A / Chinese compresor: R134A
Rango de temperatura	Estándar: 0 a -10 °C (±1 °C) / Ajustable: 5 °C a -15 °C
Aislamiento	Relleno con agente espumante de alta densidad
Sistema de alarma	Alerta de desviación de temperatura
Voltaje	220 V / 50 Hz (110 V / 60 Hz)
Movilidad	Ruedas giratorias de alta resistencia con freno
Soldadura	Totalmente soldado y pulido

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160