

RD-600

Procesador de tejidos de forma alargada Roundfin RD-600

Procesadores de tejidos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-600
Alimentación	220V±22V 50Hz
Modelo	RD-600
Tipo	Procesador automático de tejidos de forma alargada (lineal)
Diseño	14 (10 vasos para reactivos, 4 para el vaso de parafina)
Botellas y capacidad	1,5 L por botella de reactivo
Cestas	Dos cestas colgantes, con capacidad para hasta 100 casetes de encapsulado en total.

Especificaciones

Modelo	RD-600
Tipo	Procesador automático de tejidos de forma alargada (lineal)
Diseño	14 (10 vasos para reactivos, 4 para el vaso de parafina)
Botellas y capacidad	1,5 L por botella de reactivo
Cestas	Dos cestas colgantes, con capacidad para hasta 100 casetes de encapsulado en total.
Programas	9 programas almacenados (2 pueden ejecutarse simultáneamente)
Temperatura de parafina	0-99 °C, incrementos: 1 °C
Tiempo de residencia	0-99h59min por estación
Drenaje	30 s por cambio de cilindro
Vibración del cilindro	4 veces/25 minutos
Filtración	Sistema de filtración de residuos para prevenir la volatilización de gases nocivos.
Seguridad	Alarma por atasco en el depósito o cesta de reactivos; activación retardada; calibración de la posición inicia
Entorno de trabajo	5°C~40°C, humedad ≤95% (25°C)
Voltaje	220V±22V 50Hz±1Hz / 110V 60Hz
Fuerza	1000W
Dimensiones	1400 mm*600 mm*500 mm
Peso	120 kg
Paquete (largo x ancho x alto)	1550 mm x 630 mm x 750 mm, 140 kg
Proceso de dar un título	CE, ISO, 13485
Garantía	2 años y soporte técnico de por vida

Soporte del fabricante de equipos originales (OEM)	Servicio OEM/ODM disponible
Tazas	14 (10 vasos para reactivos, 4 para el vaso de parafina) / 12 (9 reactivo + 3 parafina)
Capacidad	1,5 L/botella; 100 cartuchos / 1,3 L o 2,3 L/taza; 50-80 cartuchos
Huella	1400 mm*600 mm*500 mm / Diámetro de 660-780 mm
Lo mejor para	Laboratorios de alto rendimiento; cambios de reactivos sencillos / Laboratorios compactos; opción de vacío (RD)

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V±22V 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160