

RD-98 PRO

Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-98 PRO

Centros de inclusión



Código	RD-98 PRO
Alimentación	220V ± 10%, 50Hz
Modelo	RD-98 PRO
Tipo	Centro de Inclusión de Tejidos
Mostrar	Pantalla táctil a color HD de 10,1" (integrada) + pantalla táctil a color HD de 5,6" (placa fría)
Volumen del cilindro de cera	12 litros
Temperatura de la mesa caliente	Temperatura ambiente ~75°C

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Modelo	RD-98 PRO
Tipo	Centro de Inclusión de Tejidos
Mostrar	Pantalla táctil a color HD de 10,1" (integrada) + pantalla táctil a color HD de 5,6" (placa fría)
Volumen del cilindro de cera	12 litros
Temperatura de la mesa caliente	Temperatura ambiente ~75°C
Temperatura de la mesa fría	0~-30°C
Capacidad de la mesa refrigerada	Hasta 70 cajas integradas
Tanque de precalentamiento	245 mm × 180 mm × 67 mm
Arranque/apagado programado	Establecido en el plazo de una semana.
Dimensiones de la mesa caliente	710 mm × 670 mm × 500 mm
Dimensiones de la mesa refrigerada	690 mm × 480 mm × 440 mm
Peso	Mesa caliente: 45 kg / Mesa fría: 40 kg
Fuerza	Mesa caliente: 1400 VA / Mesa fría: 200 VA
Fuente de alimentación	CA 220V ± 10%, 50Hz ± 1Hz
Entorno operativo	5°C ~ 45°C, humedad ≤80%
Proceso de dar un título	CE, ISO 13485
Garantía	1 año, soporte técnico de por vida
Soporte del fabricante de equipos originales (OEM)	Acepte el OEM

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V $\pm$ 10%, 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160