

## RD-98

Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-98 con placa de enfriamiento

Centros de inclusión



|                                           |                                              |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Código</b>                             | RD-98                                        |
| <b>Alimentación</b>                       | 220V±10% 50Hz                                |
| <b>Modelo</b>                             | RD-98                                        |
| <b>Mostrar</b>                            | Pantalla táctil LED de 6,9 ??pulgadas        |
| <b>Capacidad de la cámara de parafina</b> | 6 litros                                     |
| <b>Rango de temperatura</b>               | TA -75°C (±1% de precisión)                  |
| <b>Control del flujo de parafina</b>      | Placa táctil para los dedos y pedal opcional |

Imagen referencial del fabricante.

### Especificaciones

|                                             |                                                                                      |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                               | RD-98                                                                                |
| <b>Mostrar</b>                              | Pantalla táctil LED de 6,9 ??pulgadas                                                |
| <b>Capacidad de la cámara de parafina</b>   | 6 litros                                                                             |
| <b>Rango de temperatura</b>                 | TA -75°C (±1% de precisión)                                                          |
| <b>Control del flujo de parafina</b>        | Placa táctil para los dedos y pedal opcional                                         |
| <b>Horno de moldes</b>                      | 8 orificios con bandejas de drenaje extraíbles debajo de todas las áreas de trabajo. |
| <b>Calentador de fórceps</b>                | Soporte calefactado para 6 pinzas                                                    |
| <b>Placas de recorte</b>                    | Doble cara para facilitar el recorte del bloque de tejido.                           |
| <b>Dimensiones de la cámara de parafina</b> | 270 × 150 × 150 mm (ancho × profundidad × alto)                                      |
| <b>Fuerza</b>                               | 1000W                                                                                |
| <b>Dimensiones</b>                          | 560 mm × 620 mm × 410 mm                                                             |
| <b>Peso</b>                                 | 35 kg                                                                                |
| <b>Capacidad</b>                            | Hasta 70 cajas integradas                                                            |
| <b>Configuración del módulo criogénico</b>  | La temperatura de funcionamiento óptima es de aproximadamente -10 °C.                |
| <b>Dimensiones del módulo criogénico</b>    | 345 × 330 mm                                                                         |

### Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V±10% 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz),

---

indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**