

RD-BM,BL III

Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL III

Centros de inclusión



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-BM,BL III
Alimentación	220 V + 10 % 50 Hz
Centro de inclusión de tejidos	Rango de temperatura de la cámara de parafina / Temperatura ambiente hasta 85°C
Capacidad de la cámara de parafina	4 litros
Rango de temperatura del dispensador de parafina	Temperatura ambiente hasta 85°C
Rango de temperatura de la placa de trabajo	Temperatura ambiente hasta 85°C
Precisión del control de temperatura	±1%

Especificaciones

Centro de inclusión de tejidos	Rango de temperatura de la cámara de parafina / Temperatura ambiente hasta 85°C
Capacidad de la cámara de parafina	4 litros
Rango de temperatura del dispensador de parafina	Temperatura ambiente hasta 85°C
Rango de temperatura de la placa de trabajo	Temperatura ambiente hasta 85°C
Precisión del control de temperatura	±1%
Rango de temperatura de los pocillos de fórceps	Temperatura ambiente hasta 85°C
Control del flujo de parafina	Placa táctil Pedal opcional
Voltaje y frecuencia	CA 220 V + 10 % 50 Hz (modelo estándar) CA 110 V + 10 % 60 Hz
Fuerza	1000W
Placa de trabajo	155 mm x 90 mm
Peso neto	33 kg
Tamaño	670 mm x 590 mm x 445 mm (ancho x profundidad x alto)
Placa fría	Rango de temperatura del módulo criogénico / Temperatura ambiente hasta -20°C
Ajuste de temperatura del módulo criogénico	La temperatura óptima de trabajo es de aproximadamente -15°C.
Placa fría pequeña	60 mm x 50 mm
Módulo criogénico	340 mm x 322 mm

Mesa de conservación	Rango de temperatura de la placa de almacenamiento del tema / Temperatura ambiente hasta 85°C
Capacidad del compartimento de almacenamiento térmico	4,5 litros
Modelo	RD-BM,BL III
Tipo	Tissue Embedding Center
Paraffin Reservoir	5L capacity, 55-70°C adjustable
Working área	Heated surface with integrated magnifier and LED illumination
Cold Plate	-5°C to -15°C, rapid cooling for block solidification
Paraffin Dispensing	Foot-pedal or manual lever operation, precise flow control
Temperature Control	Independent microprocessor for each zone
Construction	Fully welded 304 acero inoxidable and aluminum alloy
Certificación	CE; ISO 13485
Garantía	1 año comprehensive

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V + 10 % 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160