

RD-BM,BL

Centro de inclusión de tejidos Roundfin RD-BM,BL con placa fría

Centros de inclusión



Código	RD-BM,BL
Alimentación	220V±10% 50Hz
Modelo	RD-BM,BL
Control	Control informático totalmente programable con arranque/parada automáticos (semanales).
Cámara de parafina	3 litros (228 × 148 × 90 mm)
Rango de temperatura	55-70 °C (±1 % de precisión)
Flujo de parafina	Placa táctil para los dedos y pedal opcional

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Modelo	RD-BM,BL
Control	Control informático totalmente programable con arranque/parada automáticos (semanales).
Cámara de parafina	3 litros (228 × 148 × 90 mm)
Rango de temperatura	55-70 °C (±1 % de precisión)
Flujo de parafina	Placa táctil para los dedos y pedal opcional
Función de memoria	Almacenamiento y restauración automáticos de todos los datos de temperatura preestablecidos.
Seguridad	Doble protección contra sobrecalentamiento
Fuerza	650 W
Dimensiones	500 × 550 × 3860 mm
Peso	24 kg
Temperatura	≤ -20 °C
Tamaño del módulo criogénico	310 × 300 mm
Voltaje	CA 220V±10% 50Hz / CA 110V±10% 60Hz
Configuración	Modular flexible: el módulo criogénico está separado del módulo de incrustación.

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V±10% 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160