

RD-MF55

Micrótopo de parafina Roundfin RD-MF55 con baño de flotación
Micrótomos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-MF55
Alimentación	240 V, 6 A $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Modelo	RD-MF55
Rango de espesor de sección	0,25–1000 μm
Rango de espesor de recorte	0,25–1000 μm
Retracción de la muestra	0–1000 μm (ajustable)
Alimentación horizontal máxima	20/28 mm (personalizable)

Especificaciones

Modelo	RD-MF55
Rango de espesor de sección	0,25–1000 μm
Rango de espesor de recorte	0,25–1000 μm
Retracción de la muestra	0–1000 μm (ajustable)
Alimentación horizontal máxima	20/28 mm (personalizable)
Alimentación vertical máxima	60/70 mm (personalizable)
Precisión de la sección	$\pm 5\%$
Tamaño máximo de sección	50 $\times$ 70 mm
Refrigeración de la abrazadera del bloque	0°C–10°C
Mostrar	Pantalla táctil a color de 5 pulgadas (67 $\times$ 110 mm)
Sistema de posicionamiento	Eje X/Y de 8° con escala cero
Temperatura de funcionamiento	5°C–40°C
Fuente de alimentación	100–240 V, 6 A $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Temperatura del baño de flotación	20–60 °C (ajustable)
Volumen del baño de flotación	1,0 L
Baño con bomba de agua caliente	500 ml
Líquido requerido	Agua destilada
Iluminación	Compatible
Modo de seccionamiento	Manual / Automático

Posicionamiento de memoria	Compatible
----------------------------	------------

Configuración	Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto) / Peso neto / Peso bruto
---------------	---

Seccionamiento en húmedo (con SDS)	640 × 490 × 340 mm / Peso neto 38 kg / Peso bruto 45 kg
------------------------------------	---

Seccionamiento en seco (solo con micrótomos)	550 × 490 × 340 mm / Peso neto 35 kg / Peso bruto 42 kg
--	---

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 240 V, 6 A $\pm 10\%$, 50/60 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160