

RD-N

Refrigerador mortuario Roundfin RD-N para un cadáver con carrito plega

Refrigeradores mortuorios



Código	RD-N
Alimentación	220 V/50 Hz
Nombre del producto	Refrigerador mortuario
Modelo	RD-N
Material	Acero inoxidable 304 para todo el cuerpo incluidas las bandejas.
Tamaño externo	2280*800*600 mm
Tamaño de la bandeja del cuerpo	1940*580 mm

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Nombre del producto	Refrigerador mortuario
Modelo	RD-N
Material	Acero inoxidable 304 para todo el cuerpo incluidas las bandejas.
Tamaño externo	2280*800*600 mm
Tamaño de la bandeja del cuerpo	1940*580 mm
Espesor	Exterior: 1,0 mm Bandeja del cuerpo: 1,0 mm Interior: 0,6 mm
Ritmo de trabajo	280 W/1,2 A
Voltaje	220 V/50 Hz (110 V/60 Hz)
Temperatura	estándar: 0 °C hasta -10°C (±1°C) ajustable: 5°C a -15°C
Refrigerante	Germany SECOP compressor: R404A/R452A; Chinese compressor: R134A
Controlador de temperatura	Sistema de control de temperatura de precisión, con función de alarma.
Puerta	Puerta de seguridad con llave
Ruedas	Seis ruedas resistentes con freno.
Bandeja	Bandeja de cuerpo cóncavo con fuerte sistema de deslizamiento.
Tecnología de espuma	Una tecnología de espuma de poliuretano
Interfaz USB	Sistema de registro de temperatura opcional
Tipo	1-Body Mortuary Refrigerator
Capacidad	1 body, single compartment
Rango de temperatura	2-4°C, ±1°C digital control
Tray	Foldable acero inoxidable body tray

Construction	304 acero inoxidable totalmente soldado y pulido
Door	Front-opening with secure locking mechanism
Refrigeración	Compressor-based, forced air circulation
Certificación	CE; ISO 13485
Garantía	1 año, lifetime support

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V/50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160