

## RD-QS1100

Teñidor de portaobjetos compacto totalmente automatizado Roundfin RD-Q RD-QS1100

Teñidores



Imagen referencial del fabricante.

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Código</b>               | RD-QS1100                                                       |
| <b>Alimentación</b>         | 220V±22V, 50Hz                                                  |
| <b>Modelo</b>               | RD-QS1100                                                       |
| <b>Estantes para teñir</b>  | 6 piezas                                                        |
| <b>Tanques de reactivos</b> | 20 (Estación de repetición, se puede configurar el baño limpio) |
| <b>Volumen del tanque</b>   | 135 ml                                                          |
| <b>Estación de lavado</b>   | 1                                                               |

### Especificaciones

|                                           |                                                                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Modelo</b>                             | RD-QS1100                                                         |
| <b>Estantes para teñir</b>                | 6 piezas                                                          |
| <b>Tanques de reactivos</b>               | 20 (Estación de repetición, se puede configurar el baño limpio)   |
| <b>Volumen del tanque</b>                 | 135 ml                                                            |
| <b>Estación de lavado</b>                 | 1                                                                 |
| <b>Temperatura de calentamiento</b>       | ≤70°C                                                             |
| <b>Tiempo de procesamiento / Tanque</b>   | 59 minutos 59 segundos                                            |
| <b>Tiempo de vaciado del tanque</b>       | 10s                                                               |
| <b>Programas</b>                          | 10 unidades, con código de recordatorio de fallos en línea.       |
| <b>Autolimpieza</b>                       | Estaciones 2-17, flujo de agua ajustable                          |
| <b>Protección contra el agua</b>          | Apagado automático y alarma cuando hay obstrucción del agua.      |
| <b>Sistema de Prioridades</b>             | Las muestras ajustables y de mayor prioridad se procesan primero. |
| <b>Calibración</b>                        | Calibración automática de la posición                             |
| <b>Mostrar</b>                            | Pantalla LCD, estado y datos en tiempo real                       |
| <b>Entorno de trabajo</b>                 | 5-40°C, humedad ≤80%                                              |
| <b>Dimensiones (largo x ancho x alto)</b> | L*An*Al:300mm*705mm*280mm mm                                      |
| <b>Peso</b>                               | 21 kg                                                             |
| <b>Fuerza</b>                             | 100W / CA 220V±22V, 50Hz±1Hz (110V 60Hz opcional)                 |
| <b>Paquete</b>                            | 820 mm x 420 mm x 500 mm, 37 kg                                   |
| <b>Proceso de dar un título</b>           | CE; ISO 13485                                                     |

**Garantía**

1 año y soporte técnico de por vida

**Alimentación eléctrica**

Versión para Chile: 220V±22V, 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · [www.cromtek.cl](http://www.cromtek.cl) · [contacto@cromtek.cl](mailto:contacto@cromtek.cl) · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**