

RD-T2

RD-T2 Impresora de Portaobjetos por Transferencia Térmica | Roundfin

Impresoras de portaobjetos



Imagen referencial del fabricante.

Código	RD-T2
Alimentación	240 V CA, 50/60 Hz
Número de modelo	RD-T2
Tecnología de impresión	Cinta de transferencia térmica
Compatibilidad de portaobjetos	Portaobjetos de microscopio estándar
Configuración de la tolva de carga	Dos tolvas
Capacidad máxima por tolva	100 portaobjetos cada una

Especificaciones

Número de modelo	RD-T2
Tecnología de impresión	Cinta de transferencia térmica
Compatibilidad de portaobjetos	Portaobjetos de microscopio estándar
Configuración de la tolva de carga	Dos tolvas
Capacidad máxima por tolva	100 portaobjetos cada una
Capacidad de carga total	200 portaobjetos (2 × 100)
Capacidad del contenedor de recolección	100 portaobjetos
Velocidad de impresión	6,5 segundos por diapositiva
Resolución de impresión	300 ppp
Control y visualización	Pantalla táctil integrada de 3,5 pulgadas (solo para configuración)
Compatibilidad con el sistema operativo	Windows 7 / 10 / 11
Integración LIS/HIS	Totalmente compatible
Escáner de código de barras	Incorporado
Requisitos de energía	100 – 240 V CA, 50/60 Hz, 75 W
Dimensiones (largo × ancho × alto)	405 mm × 267 mm × 300 mm
Peso	12 kg
Normas de seguridad	Conforme a la Directiva 2014/35/UE (LVD) y a la Directiva 2014/30/UE (EMC).
Uso previsto	Impresión de portaobjetos para microscopio para laboratorios de patología, histología, citología y toxicología

Uso profesional	Solo para personal médico y técnico cualificado
Período de garantía	1 año
Condiciones de almacenamiento	Lugar seco y fresco

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 240 V CA, 50/60 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160