

RF-3000A

Estación de trabajo totalmente automatizada para tinción y colocación RF-3000A

Teñidores



Código	RF-3000A
Alimentación	220 V CA, 50 Hz
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	1073 x 667 x 651 mm
Peso neto	Aprox. 135 kg
Estaciones totales	26 (2 × 13) posiciones de tanque
Volumen del embalse	480 ± 20 ml
Temperatura de la estación del horno	Máx. Máx. 75 °C

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	1073 × 667 × 651 mm
Peso neto	Aprox. 135 kg
Estaciones totales	26 (2 × 13) posiciones de tanque
Volumen del embalse	480 ± 20 ml
Temperatura de la estación del horno	Máx. Máx. 75 °C
Calentamiento de reactivos	Máx. Máx. 60 °C
Estaciones de lavado	4 automático
Programas	>= 100 programas
Estantes deslizantes	30 piezas
Rendimiento de H&E	30 piezas/vez
Potencia nominal	1200 W
Temperatura de funcionamiento	5 °C-70 °C
Portaobjetos de muestra	120 piezas
Capacidad de deslizamiento de la cubierta	150 piezas
Botella selladora	250 ml
Temperatura del horno	0-70 °C
Tamaño de la diapositiva	26 × 75 mm
Tamaño de la funda	24 × (50+10) mm
Humedad	10%-80%

Tensión de alimentación	220 V CA, 50 Hz
--------------------------------	-----------------

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V CA, 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160