

RS-3

Teñidor automático de portaobjetos H&E Roundfin RS-3 Compact

Teñidores



Código	RS-3
Alimentación	220 V $\pm$ 10% 50 Hz
Modelo	RS-3
Tipo	Teñidor de portaobjetos H&E automatizado y compacto
Capacidad de deslizamiento	24 piezas
Número de estaciones	15 (La estación 1 es para secado, la estación 2 es para lavado y las otras 13 estaciones son para reactivos).
Capacidad del vaso de reactivo	Aproximadamente 350 ml por taza

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Modelo	RS-3
Tipo	Teñidor de portaobjetos H&E automatizado y compacto
Capacidad de deslizamiento	24 piezas
Número de estaciones	15 (La estación 1 es para secado, la estación 2 es para lavado y las otras 13 estaciones son para reactivos).
Capacidad del vaso de reactivo	Aproximadamente 350 ml por taza
Tiempo de procesamiento	Ajustable en un rango de 0 a 59 minutos y en un rango de 0 a 59 segundos.
Tiempo de goteo	Ajustable entre 0 y 60 segundos.
Frecuencia de agitación	Ajustable entre 0 y 6 veces por minuto.
Precisión de la temperatura	$\pm$ 1%
Programas	25 protocolos, 30 pasos editables cada uno.
Gestión de usuarios	En el sistema se pueden almacenar 9 nombres de usuario y contraseñas para garantizar la seguridad del protocolo
Sistema de agua	Entrada/descarga/drenaje automático inteligente
Alojamiento	Recubierto con APS, resistente a la corrosión, fácil de limpiar.
Voltaje	CA 220 V $\pm$ 10% 50 Hz (modelo estándar) / 110 V 60 Hz
Fuerza	400 W
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	940*295*340 mm (ancho*profundidad*alto)
Peso neto	28 KG
Paquete	1060*370*400 mm, 40 kg
Proceso de dar un título	CE; ISO 13485

Garantía	1 año y soporte técnico de por vida
Huella	940*295*340 mm (Ancho*Profundidad*Alto) (Compacto) / 1050x615x590 mm (tamaño completo)
Capacidad	24 piezas de portaobjetos / 400 portaobjetos/hora
Estaciones	15 (La estación 1 es para secado, la estación 2 es para lavado y las otras 13 estaciones son para reactivos).
Lo mejor para	Laboratorios pequeños, clínicas, ubicación del área de seccionamiento / Laboratorios de histología hospitalari

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220 V $\pm$ 10% 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160