

RS-4

Teñidor de portaobjetos totalmente automatizado Roundfin RS-4

Teñidores



Código	RS-4
Alimentación	220V±22V, 50Hz
Modelo	RS-4
Capacidad / Lote	45 piezas
Carga máxima (2 programas)	Máximo 90 unidades
Tanques de reactivos	18 x 1000 ml
Tanque de lavado	1

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Modelo	RS-4
Capacidad / Lote	45 piezas
Carga máxima (2 programas)	Máximo 90 unidades
Tanques de reactivos	18 x 1000 ml
Tanque de lavado	1
Tanque de secado	1
Temperatura del tanque de calefacción	0-99°C
Tiempo de procesamiento	0-99 min 59 s / tanque
Sacudida	0-9 segundos
Brazo robótico	Agitación y drenaje para evitar el arrastre de residuos.
Filtración de gases de escape	Con purificación de ozono
Entorno de trabajo	5°C~40°C, humedad ≤95% (25°C)
Dimensiones (largo x ancho x alto)	L*An*Al:1390mm*560mm*480mm
Peso	120 kg
Fuerza	400W / CA 220V±22V, 50Hz±1Hz
Paquete	1550 mm x 650 mm x 750 mm, 130 kg
Proceso de dar un título	CE; ISO 13485
Garantía	1 año de garantía y soporte técnico de por vida.
Huella	940x295x340 mm / L*An*Al:1390mm*560mm*480mm / 1050x615x590 mm
Capacidad	24 portaobjetos / 45 unidades (máximo 90 unidades) / 400 portaobjetos/hora

Calefacción	- / 0-99°C / 4 cilindros calefactados
--------------------	---------------------------------------

Lo mejor para	Laboratorios pequeños, área de seccionamiento / Laboratorios hospitalarios de volumen medio / Laboratorios cen
----------------------	--

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V±22V, 50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160