

XH-1001

Baño de flotación de tejidos Roundfin XH-1001

Baños de flotación



Imagen referencial del fabricante.

Código	XH-1001
Alimentación	220V/50Hz
Modelo	XH-1001
Tipo	Baño de flotación de tejidos
Dimensiones del baño	Diámetro 210 mm, Profundidad 65 mm
Capacidad	2,3 litros
Rango de temperatura	Ambiente: 75 °C ±1 °C

Especificaciones

Modelo	XH-1001
Tipo	Baño de flotación de tejidos
Dimensiones del baño	Diámetro 210 mm, Profundidad 65 mm
Capacidad	2,3 litros
Rango de temperatura	Ambiente: 75 °C ±1 °C
Control	Microprocesador con diseño modular
Construcción	Acero con revestimiento de impresión blanca para conductividad térmica.
Accesorio	Tapa de vidrio transparente para retener el calor.
Fuerza	400 W
Voltaje	110V/60Hz o 220V/50Hz
Humedad relativa	menos del 85%
Dimensiones del producto	Diámetro 270 mm, altura 210 mm
Paquete	340*340*180 mm, 2,3 kg
Proceso de dar un título	CE; ISO 13485
Personalización	Servicio OEM/ODM disponible

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 220V/50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160