

XH-1003

Baño de flotación de tejidos Roundfin XH-1003

Baños de flotación



Código	XH-1003
Alimentación	230V/50Hz
Modelo	XH-1003
Tipo	Baño de flotación de tejidos
Tamaño de la bañera de cristal	240 × 160 × 50 mm (largo x ancho x alto)
Rango de temperatura	Temperatura ambiente: -70 °C, precisión: ±1 °C.
Mostrar	Pantalla LED dual: temperatura real y temperatura programada simultáneamente.

Imagen referencial del fabricante.

Especificaciones

Modelo	XH-1003
Tipo	Baño de flotación de tejidos
Tamaño de la bañera de cristal	240 × 160 × 50 mm (largo x ancho x alto)
Rango de temperatura	Temperatura ambiente: -70 °C, precisión: ±1 °C.
Mostrar	Pantalla LED dual: temperatura real y temperatura programada simultáneamente.
Sonda de temperatura	Acero inoxidable tipo abatible, resistente a la corrosión.
Bandeja de vidrio	Resistente a productos químicos, transparente para un contraste de luz óptimo.
Fuerza	450 W
Voltaje	CA 230V/50Hz o CA 120V/60Hz
Dimensiones del producto	350 mm de largo × 350 mm de ancho × 120 mm de alto
Peso	8,5 kg
Entorno de trabajo	10-35°C, humedad < 80%
Proceso de dar un título	ESTE
Personalización	Servicio OEM/ODM disponible

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230V/50Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160