# AUTESTER ST DRY GMP-S 150

Autoclave vertical Autester ST DRY GMP-S 150
Verticales con vacío (PLC)

| | |
|---|---|
| **Código** | 4002526 |
| **Capacidad** | 150 L |
| **Control** | PLC pantalla TFT 7" |
| **Purgado** | vacío fraccionado |
| **Secado** | SI |
| **Temperatura** | 105 a 134 °C (0,21 a 2 bar) |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 150 L |
| **Control** | PLC pantalla TFT 7" |
| **Purgado** | vacío fraccionado |
| **Secado** | SI |
| **Temperatura** | 105 a 134 °C (0,21 a 2 bar) |
| **Conexión GMP** | SI |
| **Cámara Ø x alto** | 50 x 76 cm |
| **Externo alto/ancho/fondo** | 118 x 80 x 95 cm |
| **Depósito H2O dest.** | 20 L |
| **Cestillos** | 3 |
| **Consumo** | 14000 W |
| **Peso** | 250 kg \| se suministra sin cestillo ni tambores |

## Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**