AUTESTER ST DRY GMP-S 80

Autoclave vertical Autester ST DRY GMP-S 80
Verticales con vacío (PLC)

Código	4002525
Alimentación	230 V / 50 Hz
Capacidad	80 L
Control	PLC pantalla TFT 7"
Purgado	vacío fraccionado
Secado	SI
Temperatura	105 a 134 °C (0,21 a 2 bar)

Especificaciones

Capacidad	80 L
Control	PLC pantalla TFT 7"
Purgado	vacío fraccionado
Secado	SI
Temperatura	105 a 134 °C (0,21 a 2 bar)
Conexión GMP	SI
Cámara Ø x alto	40 x 60 cm
Externo alto/ancho/fondo	119 x 58 x 72 cm
Depósito H2O dest.	10 L
Cestillos	2
Consumo	4850 W
Peso	136 kg | se suministra sin cestillo ni tambores

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160