AUTESTER ST DRY PV 12

Autoclave horizontal de sobremesa Autester ST DRY PV 12 (Clase B)
Autoclaves horizontales clase B



Imagen referencial del fabricante.

Código	4001737
Alimentación	230 V / 50 Hz
Capacidad	12 L
Purgado	vacío fraccionado
Secado	por vacío
Temperatura	121 y 134 °C (1 y 2 bar; 1,1 y 2,1 bar en ciclos)
Clase	B (EN 13060)

Especificaciones

Capacidad	12 L
Purgado	vacío fraccionado
Secado	por vacío
Temperatura	121 y 134 °C (1 y 2 bar; 1,1 y 2,1 bar en ciclos)
Clase	B (EN 13060)
Cámara	Ø 20 x fondo 35 cm
Externo alto/ancho/fondo	39,2 x 48,7 x 60 cm
Bandejas	1,8 x 14 x 29,5 cm
Consumo	1800 W
Peso	42,2 kg
Esterilización	134 °C embalado 12 min, 134 °C no embalado 4 min, 121 °C embalado 30 min, 121 °C no embalado 20 min
Ciclos	textiles, test Bowie Dick, test de vacío | generador de vapor externo
Incluye	junta de recambio, llave puerta, soporte con 3 bandejas, pinza extractora, filtro agua de vaciado, tubo de salida
Norma	2014/68/UE equipos a presión

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160