AUTESTER ST DRY PV-B PRINT

Autoclave horizontal de sobremesa Autester ST DRY PV-B Print (Clase B, con impresora integrada)
Autoclaves horizontales clase B



Imagen referencial del fabricante.

Código	4001739
Alimentación	230 V / 50 Hz
Capacidad	23 L
Purgado	vacío fraccionado
Secado	por vacío
Temperatura	121 y 134 °C (1 y 2 bar)
Clase	B (EN 13060)

Especificaciones

Capacidad	23 L
Purgado	vacío fraccionado
Secado	por vacío
Temperatura	121 y 134 °C (1 y 2 bar)
Clase	B (EN 13060)
Cámara	Ø 24,5 x fondo 48 cm
Externo alto/ancho/fondo	40 x 47 x 67 cm
Bandejas	2 x 20,5 x 38 cm
Consumo	2300 W
Peso	48 kg
Impresora	integrada
USB	memorización de parámetros (software incluido)
Llenado de agua	automático o manual
Ciclos	desembalado 134 °C (4 min), embalado 134 °C (5 min), prión 134 °C (18 min), goma, textil, líquido 121 °C (30 min), usuario, test B&D/Helix, Bowie Dick, test de vacío
Incluye	junta de recambio, llave puerta, soporte con 3 bandejas, pinza extractora, filtro agua de vaciado, tubo de salida
Alarma	depósito de agua sucia lleno

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160