# AUTESTER ST DRY-S 25

Autoclave horizontal de sobremesa para líquidos y sólidos Autester ST DRY-S 25
Autoclaves horizontales



Imagen referencial del fabricante.

| | |
|---|---|
| **Código** | 4002420 |
| **Alimentación** | 230 V / 50 Hz |
| **Capacidad** | 25 L (12 botellas 250 mL, 9 de 500 mL, 3 de 1000 mL o 2 de 2000 mL) |
| **Purgado** | vacío fraccionado (2 o 3 fracciones) o atmosférico |
| **Secado** | por vacío |
| **Temperatura** | 105 a 134 °C |
| **Tiempo esterilización** | 3 a 59 min |

## Especificaciones

| | |
|---|---|
| **Capacidad** | 25 L (12 botellas 250 mL, 9 de 500 mL, 3 de 1000 mL o 2 de 2000 mL) |
| **Purgado** | vacío fraccionado (2 o 3 fracciones) o atmosférico |
| **Secado** | por vacío |
| **Temperatura** | 105 a 134 °C |
| **Tiempo esterilización** | 3 a 59 min |
| **Tiempo secado** | 20 a 60 min |
| **Programas** | 10 (0 libre + 9 predefinidos: instrumental embalado/no embalado, priones 134 °C 20 min, delicado, desinfección 105 °C, líquidos 121 °C 30 min, sólidos) |
| **Tests** | vacío, Bowie Dick |
| **Pantalla** | táctil TFT 3,5" |
| **Cámara** | Ø 30 x fondo 35 cm |
| **Externo alto/ancho/fondo** | 58 x 46 x 59 cm |
| **Consumo** | 2510 W |
| **Peso** | 52 kg |
| **Conexión** | RS-232 y USB |
| **Incluye** | 3 bandejas, pinza extractora, soporte adicional |
| **Norma** | 2014/68/UE |

## Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

**Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160**