AUTESTER ST DRY USB-S 150

Autoclave vertical Autester ST DRY USB-S 150
Verticales con vacío (PLC)

Código	4002523
Capacidad	150 L
Control	PLC pantalla TFT 7"
Purgado	vacío fraccionado
Secado	SI
Temperatura	105 a 134 °C (0,21 a 2 bar)

Especificaciones

Capacidad	150 L
Control	PLC pantalla TFT 7"
Purgado	vacío fraccionado
Secado	SI
Temperatura	105 a 134 °C (0,21 a 2 bar)
Conexión GMP	NO
Cámara Ø x alto	50 x 76 cm
Externo alto/ancho/fondo	118 x 80 x 95 cm
Depósito H2O dest.	20 L
Cestillos	3
Consumo	14000 W
Peso	250 kg | se suministra sin cestillo ni tambores

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160