

CENTROLIT II-BL — Centrífuga Centrolit II-BL (hematocrito / microtubos)

Hematocrito y microtubos



Código	7002357
Voltaje Chile (220 V / 50 Hz)	confirmar
R.c.f. máx.	14103 xg (p.150) / 13143 xg con cabezal microhematocrito (p.152): confirmar
volumen máx.	66,6 ml (p.152) vs 40,5 ml (p.150): confirmar
consumo	200 W
medidas	20 x 28 x 34 cm
peso	6,5 kg

Especificaciones

para ensayos de hematocrito, viales de 0,25/0,5 ml o de reacción de 1,5/2,2 ml	
18 tubos de 1,5/2,2 ml máx.	
12000 r.p.m.	
R.c.f. máx.	14103 xg (p.150) / 13143 xg con cabezal microhematocrito (p.152): confirmar
volumen máx.	66,6 ml (p.152) vs 40,5 ml (p.150): confirmar
control electrónico digital, motor de inducción sin mantenimiento	
consumo	200 W
medidas	20 x 28 x 34 cm
peso	6,5 kg

Accesorios y consumibles compatibles

Código	Descripción
7001704	Cabezal angular + tapa microhematocrito Centrolit II-BL
7001703	Cabezal angular + tapa para 18 viales 0,25/0,5 ml + 18 de 1,5/2,2 ml (Centrolit II-BL)
7001702	Cabezal angular PCR 32 x 0,2 ml (Centrolit II-BL)
7000910	Caja de 100 tubos para microhematocrito (1,4 Ø x 75 mm)
7000929	Lector para microhematocritos

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.150, 152, 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.