

Ceramic-plac

Vidrio cerámico Ceramic-plac



Códigos	3000919, 3000920, 3000921
Voltaje Chile (220 V / 50 Hz)	confirmar
peso máx. soportable	40 kg
zonas	ver tabla
área	ver tabla
alto/ancho/fondo	ver tabla
consumo	ver tabla

Foto referencial del catálogo (puede corresponder a la serie).

Especificaciones (comunes a todas las variantes)

peso máx. soportable	40 kg
norma EN 61010	

Variantes

	3000919	3000920	3000921
Descripción	Placa calefactora vidrio cerámico Ceramic-plac 1 zona 18 Ø	Placa calefactora vidrio cerámico Ceramic-plac 2 zonas	Placa calefactora vidrio cerámico Ceramic-plac 1 zona 30 x 30
zonas	1	2 (14 Ø + 14 x 14 cm)	1
área	18 Ø cm	—	30 x 30 cm
alto/ancho/fondo	10 x 28 x 33 cm	10 x 27 x 47 cm	10 x 49 x 49 cm
consumo	1800 W	2200 W	3700 W
peso	5,5 kg	7,5 kg	11 kg
Voltaje Chile	confirmar	confirmar	confirmar

3000919: regulador de energía 6-70 %
 3000919: hasta 400 °C sobre placa
 3000919: mueble inox AISI 304
 3000920: regulador de energía individual por zona 6-70 %
 3000920: hasta 400 °C sobre placa
 3000921: termostato hidráulico regulable hasta 400 °C

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.288, 2026-10-03). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz).