

Combiplac — Placa calefactora

Placas Combiplac rectangulares

|                               |                                    |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Códigos                       | 3000156, 3000718, 3002301, 3002302 |
| Voltaje Chile (220 V / 50 Hz) | confirmar                          |
| útil placa                    | ver tabla                          |
| alto/ancho/fondo              | ver tabla                          |
| consumo                       | ver tabla                          |
| peso                          | ver tabla                          |
| Ø placa                       | ver tabla                          |

Especificaciones (comunes a todas las variantes)

|                                           |
|-------------------------------------------|
| regulación electrónica de energía 0-100 % |
| hasta 400 °C sobre placa                  |

Variantes

|                  | 3000156                                            | 3000718                                            | 3002301                                      | 3002302                                      |
|------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Descripción      | Placa calefactora rectangular Combiplac 20 x 40 cm | Placa calefactora rectangular Combiplac 30 x 30 cm | Placa calefactora circular Combiplac Ø 12 cm | Placa calefactora circular Combiplac Ø 20 cm |
| útil placa       | 20 x 40 cm                                         | 30 x 30 cm                                         | —                                            | —                                            |
| alto/ancho/fondo | 12 x 22 x 55 cm                                    | 13 x 33 x 46 cm                                    | —                                            | 13 x 21 x 30 cm                              |
| consumo          | 2300 W                                             | 2800 W                                             | —                                            | 950 W                                        |
| peso             | 9 kg                                               | 13 kg                                              | —                                            | 3 kg                                         |
| Ø placa          | —                                                  | —                                                  | 12 cm (según nota de accesorios p.289)       | 20 cm                                        |
| Voltaje Chile    | confirmar                                          | confirmar                                          | confirmar                                    | confirmar                                    |

3000156: mueble inox AISI 304  
3000156: conexión posterior para Sensoterm o Electemp-TFT  
3000718: mueble inox AISI 304  
3000718: conexión posterior para Sensoterm o Electemp-TFT  
3002301: orificio lateral para barra soporte  
3002301: resto de datos (medidas, consumo, peso) no publicados en el texto: confirmar  
3002302: orificio lateral para barra soporte

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.289, 2026-10-03). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz).