

Digitronic-TFT

Digitronic-TFT (universal, aire forzado) · Estufas de secado



Imagen referencial

Códigos: 2005163, 2005164, 2005165, 2005166, 2005167, 2005168, 2005169, 2005170

Voltaje no publicado: confirmar con fábrica

Rango: ambiente+5 a 300 °C (tabla resumen: 250 °C; confirmar)

Estabilidad: ±0,3 °C a 100 °C

Homogeneidad: ±1 °C a 100 °C (puerta cristal ±2 °C)

Atención: hay datos marcados «confirmar». Se muestran tal como los publica la fuente y deben confirmarse con la fábrica antes de cotizar.

Especificaciones comunes

Rango	ambiente+5 a 300 °C (tabla resumen: 250 °C; confirmar)
aire forzado	
Estabilidad	±0,3 °C a 100 °C
Homogeneidad	±1 °C a 100 °C (puerta cristal ±2 °C)
TFT 4,3" USB RS-232	

Variantes

Código	Descripción	Capacidad	Puerta	Tiempo a 100 °C	Recuperación	Renovaciones aire	Interior	Voltaje
2005163	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 33 L puerta metálica	33 L	metálica	15 min	7 min	16/h	40x28x30 cm	confirmar con fábrica
2005164	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 33 L puerta cristal	33 L	cristal	15 min	7 min	16/h	40x28x30 cm	confirmar con fábrica
2005165	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 47 L puerta metálica	47 L	metálica	16 min	7 min	16/h	33x45x32 cm	confirmar con fábrica
2005166	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 47 L puerta cristal	47 L	cristal	16 min	7 min	16/h	33x45x32 cm	confirmar con fábrica
2005167	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 76 L puerta metálica	76 L	metálica	17 min	9 min	14/h	50x38x40 cm	confirmar con fábrica
2005168	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 76 L puerta cristal	76 L	cristal	17 min	9 min	14/h	50x38x40 cm	confirmar con fábrica
2005169	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 145 L puerta metálica	145 L	metálica	17 min	10 min	12/h	50x58x50 cm	confirmar con fábrica
2005170	Estufa universal de aire forzado Digitronic-TFT 145 L puerta cristal	145 L	cristal	17 min	10 min	12/h	50x58x50 cm	confirmar con fábrica

Otros datos por variante

2005163: exterior: 60x65x55 cm · alojamientos guías: 7 · consumo: 1200 W · peso: 38 kg

2005164: exterior: 60x65x55 cm · alojamientos guías: 7 · consumo: 1200 W · peso: 40 kg

2005165: exterior: 53x81x58 cm · alojamientos guías: 5 · consumo: 1200 W · peso: 46 kg

2005166: exterior: 53x81x58 cm · alojamientos guías: 5 · consumo: 1200 W · peso: 50 kg

2005167: exterior: 70x75x65 cm · alojamientos guías: 8 · consumo: 1600 W · peso: 58 kg

2005168: exterior: 70x75x65 cm · alojamientos guías: 8 · consumo: 1600 W · peso: 64 kg
2005169: exterior: 70x95x72 cm · alojamientos guías: 9 · consumo: 2000 W · peso: 74 kg
2005170: exterior: 70x95x72 cm · alojamientos guías: 9 · consumo: 2000 W · peso: 79 kg

Accesorios y consumibles compatibles

Código	Descripción
2000095	Turbina de renovación de aire (multiplica x10 las renovaciones/h)
2000012	Guías bandeja (2 un.)
2000013	Guías bandeja (2 un.)
2000015	Guías bandeja (2 un.)
2000033	Guías bandeja (2 un.)
2000072	Bandejas
2000073	Bandejas
2000074	Bandejas
2000075	Bandejas