Incubator CO2 — Incubadora de CO2 para cultivo de células y tejidos

Código	4002628
Voltaje Chile (220 V / 50 Hz)	confirmar
capacidad	150 L
rango	ambiente+5 a 50 °C
estabilidad	±0,2 °C a 37 °C
interior	65x50x46 cm
exterior	95x65x73 cm

Especificaciones

capacidad	150 L
rango	ambiente+5 a 50 °C
estabilidad	±0,2 °C a 37 °C
CO2 0-20% ±0,3%	
sensor CO2 infrarrojo	
humedad ~98% HR por evaporación	
función esterilización	
interior	65x50x46 cm
exterior	95x65x73 cm
9 guías	
consumo	1100 W (2025 W en esterilización)
peso	110 kg
requiere gas CO2 (tubo Ø6x4 mm)	

Accesorios y consumibles compatibles

Código	Descripción
4001676	Impresora temperatura/CO2/tiempo/estado
4000632	Analizador de CO2 Fyrite 0-20%
4000635	Botella de reactivo 64 ml (analizador Fyrite)
1001675	Bandejas acero inox

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.196, 217, 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.