PRESOCLAVE PLUS III 150

Autoclave vertical Presoclave Plus III 150
Verticales electrónicos

Código	4001772
Capacidad	150 L
Regulación	electrónica (pantalla TFT táctil)
Temperatura	115 a 134 °C (0,62 a 2 bar)
Purgado	atmosférico
Secado	no

Especificaciones

Capacidad	150 L
Regulación	electrónica (pantalla TFT táctil)
Temperatura	115 a 134 °C (0,62 a 2 bar)
Purgado	atmosférico
Secado	no
Presión máx	2,5 bar
Cámara	Ø 50 x alto 70 cm
Externo alto/ancho/fondo	118 x 80 x 95 cm
Consumo	7500 W
Peso	225 kg
USB	registro de proceso
Programas	10 configurables | se suministra sin cestillos ni tambores

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160