PRESOCLAVE PLUS III 50

Autoclave vertical Presoclave Plus III 50
Verticales electrónicos

Código	4001770
Alimentación	230 V / 50 Hz
Capacidad	50 L
Regulación	electrónica (pantalla TFT táctil)
Temperatura	115 a 134 °C (0,62 a 2 bar)
Purgado	atmosférico
Secado	no

Especificaciones

Capacidad	50 L
Regulación	electrónica (pantalla TFT táctil)
Temperatura	115 a 134 °C (0,62 a 2 bar)
Purgado	atmosférico
Secado	no
Presión máx	2,5 bar
Cámara	Ø 30 x alto 70 cm
Externo alto/ancho/fondo	117 x 48 x 62 cm
Consumo	3600 W
Peso	75 kg
USB	registro de proceso
Programas	10 configurables | se suministra sin cestillos ni tambores

Alimentación eléctrica

Versión para Chile: 230 V / 50 Hz.

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160