

RV-12 — Reactor universal en acero inox. AISI 304,

Reactor universal RV-12

Códigos	1001726, 1001746
Voltaje Chile (220 V / 50 Hz)	confirmar
capacidad	ver tabla
medidas	ver tabla
peso	ver tabla

Variantes

	1001726	1001746
Descripción	Reactor universal en acero inox. AISI 304, 6 litros, con grifo de vaciado	Reactor universal en acero inox. AISI 304, 12 litros, con grifo de vaciado
capacidad	6 l	12 l
medidas	28 cm alto x 25 cm Ø	38 cm alto x 25 cm Ø
peso	3 kg	4,5 kg
Voltaje Chile	confirmar	confirmar

1001726: boca estándar DN100

1001746: boca estándar DN100 para tapas de vidrio

1001746: equipo estándar: soporte 1001748 + reactor + pinza con aro soporte 1001747 (+1001974 para 10 y 20 l)

Accesorios y consumibles compatibles

1001748	Soporte estándar para reactor / bastidor y pinza (DN150 tipo GR)	accesorio
1001747	Pinza con aro soporte para reactor	accesorio
1001974	Pinza con aro soporte (para reactores de 10 y 20 l)	accesorio
1001795	Embudo de adición graduado 250 ml, llave PTFE, esmerilado 29/32	accesorio
1001770	Bastidor para sujeción de agitador	accesorio
1001788	Guía para agitador en PTFE	accesorio
1001792	Refrigerante de doble efecto Dimroth 30 cm	accesorio
1001750	Soporte plato con nuez para regulador Electemp-TFT	accesorio
1001749	Sonda Pt100 400 mm x Ø 4 mm con cable al regulador Electemp-TFT	accesorio
1001751	Aro soporte con nuez doble para manta calefactora	accesorio
7000403	Pinza para refrigerante	accesorio
1001822	Varilla agitadora en forma de áncora Ø 9,5 mm PTFE (65 cm x pala 10 cm)	accesorio
1001789	Varilla agitadora en forma de hélice Ø 9,5 mm PTFE (65 cm x pala 7 cm)	accesorio
1001859	Varilla agitadora de palas abatibles Ø 9,5 mm PTFE (65 cm x pala 7 cm)	accesorio
1001947	Resistencia de abrazadera cerámica / inox. AISI 304, 400 °C, 1500 W	accesorio
1001915	Grasa de alto vacío Dow Corning (-40 a +200 °C)	accesorio
1001825	Fuelle en PTFE de dilatación/contracción para acoplar boca y refrigerante	accesorio
1001793	Grifo de carga en PTFE esmerilado 29/32	accesorio
1001933	Conjunto adaptador para sonda Pt100, esmerilado 14/23	accesorio
1001794	Ajuste 29/32 a oliva de 12 mm para refrigerante y embudo	accesorio
1001796	Tapón 29/32 para tapa y embudo	accesorio
1001787	Pinza para sujeción de reactores DN150 tipo GR	accesorio
1001767	Bastidor para pinza 1001787 (2 barras inox. Ø 20 x 500 mm)	accesorio

1001755	Dispositivo inox. AISI 304 con doble boca estándar y serpentín para calentar o enfriar el reactor	accesorio
1001758	Abrazadera para sujetar el serpentín 1001755	accesorio

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.371, 2026-10-03). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz).