

STS-2025

STS-2025

Códigos	1001611, 1001612, 1001613
Voltaje Chile (220 V / 50 Hz)	100-240 V / 50-60 Hz
precisión	±1 % del fondo de escala
repetibilidad	0,2 %
consumo	25 W
peso	5 kg
rango de medición	ver tabla

Especificaciones (comunes a todas las variantes)

precisión	±1 % del fondo de escala
repetibilidad	0,2 %
consumo	25 W
peso	5 kg
54 velocidades de 0,01 a 200 rpm	
lectura de temperatura Pt100 (-40 a +300 °C)	
shear rate y shear stress (con husillos especiales)	
pantalla LCD, USB, 9 memorias, datalogger	
incluye soporte, protector de husillo, sonda Pt100, pen drive y certificado de calibración	

Variantes

	1001611	1001612	1001613
Descripción	Viscosímetro rotacional de amplio rango STS-2025 L	Viscosímetro rotacional de amplio rango STS-2025 R	Viscosímetro rotacional de amplio rango STS-2025 H
rango de medición	1 a 6.000.000 cP (con rango 1 y husillos estándar el mínimo es 10 cP)	25 a 40.000.000 cP	200 a 320.000.000 cP (lectura en Poise)
husillos estándar	L1, L2, L3, L4	R2, R3, R4, R5, R6, R7	R2, R3, R4, R5, R6, R7
Voltaje Chile	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz	100-240 V / 50-60 Hz

Accesorios y consumibles compatibles

1001036	Husillo estándar L1 (modelo L)	accesorio
1001037	Husillo estándar L2 (modelo L)	accesorio
1001038	Husillo estándar L3 (modelo L)	accesorio
1001039	Husillo estándar L4 (modelo L)	accesorio
1000990	Husillo estándar R1 (medida de bajas viscosidades) (modelos R y H)	accesorio
1001070	Husillo estándar R2 (modelos R y H)	accesorio
1001071	Husillo estándar R3 (modelos R y H)	accesorio
1001072	Husillo estándar R4 (modelos R y H)	accesorio
1001073	Husillo estándar R5 (modelos R y H)	accesorio
1001074	Husillo estándar R6 (modelos R y H)	accesorio
1001075	Husillo estándar R7 (modelos R y H)	accesorio
1001224	Juego de husillos especiales TL5 - TL6 - TL7 (modelos L)	accesorio
1001225	Juego de husillos especiales TR8 - TR9 - TR10 - TR11 (modelos R y H)	accesorio

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.361, 2026-10-03). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega. Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz).