

UNITRONIC VAIVÉN — Baño de precisión con agitación

Unitronic Vaivén

Unitronic Vaivén


Código 6032011

Voltaje Chile (220 V / 50 Hz) confirmar

rango amb.+5 a 99,9 °C

estabilidad ±0,05 °C

homogeneidad ±0,1 °C

error de consigna ±1 °C

resolución 0,1 °C

Imagen referencial de la serie; no es del modelo exacto.

Especificaciones

rango	amb.+5 a 99,9 °C
estabilidad	±0,05 °C
homogeneidad	±0,1 °C
error de consigna	±1 °C
resolución	0,1 °C
agitación vaivén 10-100 osc./min, amplitud 32 o 46 mm	
tiempo 1 min a 99 h 59 min	
RS-232	
capacidad	27 L
útil baño	18 x 48 x 29 cm
cubeta móvil	17 x 35 x 24 cm
ext.	30 x 74 x 40,5 cm
consumo	1500 W
peso	25 kg
sensor Pt100	
grifo de desagüe	

Accesorios y consumibles compatibles

Código	Descripción
1001003	Adaptador Erlenmeyer 50 ml
1000978	Adaptador Erlenmeyer 100 ml
1000979	Adaptador Erlenmeyer 250 ml
1000980	Adaptador Erlenmeyer 500 ml
1000981	Adaptador Erlenmeyer 1000 ml
3001004	Plataforma para matraces Erlenmeyer
6000713	Tapa forma tejadillo para Unitronic Vaivén
1001233	Gradilla para 70 tubos de 13 mm Ø (2 gradillas)
1001234	Gradilla para 48 tubos de 16 mm Ø (2 gradillas)
1001235	Gradilla para 48 tubos de 20 mm Ø (2 gradillas)

Ficha preparada por Cromtek con información del fabricante (Catálogo JP Selecta 2026-2029 p.122,130,131, 2026-10-02). Datos sujetos a confirmación; un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.