

AIMsight

Microscopio infrarrojo AIMsight
Microscopio IR / IR-Raman



Imagen referencial del fabricante.

Código	206-33000-58
S/N	30.000:1 (detector T2SL; el brochure no da condiciones)
Cámara de campo amplio	10 × 13 mm; ×5: 2,0 × 2,6 mm; ×33: 0,3 × 0,4 mm; zoom digital ×330
Muestra	hasta 40 mm de espesor solo en reflexión/ATR
Detector estándar	T2SL (5.000-700 cm ⁻¹ , desde 10 × 10 μm, requiere nitrógeno líquido)
Detectores opcionales (no simultáneos)	TEC MCT 206-36820-41 (desde 25 × 25 μm, sin N ₂ líquido) o DLATGS 206-32580-42 (4.600-400 cm ⁻¹ , desde 100 × 100 μm)

Especificaciones

S/N	30.000:1 (detector T2SL; el brochure no da condiciones)
Cámara de campo amplio	×1: 10 × 13 mm; ×5: 2,0 × 2,6 mm; ×33: 0,3 × 0,4 mm; zoom digital ×330
Muestra	hasta 40 mm de espesor solo en reflexión/ATR
Detector estándar	T2SL (5.000-700 cm ⁻¹ , desde 10 × 10 μm, requiere nitrógeno líquido)
Detectores opcionales (no simultáneos)	TEC MCT 206-36820-41 (desde 25 × 25 μm, sin N ₂ líquido) o DLATGS 206-32580-42 (4.600-400 cm ⁻¹ , desde 100 × 100 μm)
Software estándar	AMSolution (reconocimiento automático de contaminantes, medición de longitud, bibliotecas, Spectrum Advisor, validación JP/USP/EP/ChP)
Kits de conexión	IRXross: luz externa 206-37033-41 + conexión 206-37030-41; IRTracer-100: luz externa 206-32570-41 + conexión 206-35091-41
Conjunto	con IRXross 1.086 × 668 × 604 mm; con IRTracer-100 1.136 × 705 × 604 mm

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160