CTO-20A / CTO-20AC

Horno de columnas CTO-20A (CTO-20AC con enfriador electrónico; Prominence)
Hornos



Imagen referencial del fabricante.

Circulación	aire forzado
CTO-20A	de 10 °C sobre la temperatura ambiente hasta 85 °C
CTO-20AC	enfriador electrónico; de 10 °C bajo la temperatura ambiente hasta 85 °C
Admite	inyector manual, mezclador de gradiente, válvulas de alta presión, bloque de celda de conductividad y bobina de reacción

Especificaciones

Circulación	aire forzado
CTO-20A	de 10 °C sobre la temperatura ambiente hasta 85 °C
CTO-20AC	enfriador electrónico; de 10 °C bajo la temperatura ambiente hasta 85 °C
Admite	inyector manual, mezclador de gradiente, válvulas de alta presión, bloque de celda de conductividad y bobina de reacción

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160