DSC-60 Plus

Calorímetro diferencial de barrido DSC-60 Plus (sin autosampler)
Análisis térmico



Imagen referencial del fabricante.

Rango de temperatura	ambiente a 600 °C; con N2 líquido -140 a 600 °C
Rango de flujo de calor	±150 mW
Ruido de línea base	0,5 µW rms máx. (a 150 °C con blanco)
Dimensiones	~W320×D500×H290 mm
Peso	~28 kg
Medición automática	no

Especificaciones

Rango de temperatura	ambiente a 600 °C; con N2 líquido -140 a 600 °C
Rango de flujo de calor	±150 mW
Ruido de línea base	0,5 µW rms máx. (a 150 °C con blanco)
Dimensiones	~W320×D500×H290 mm
Peso	~28 kg
Medición automática	no
Paquete típico	DSC-60 Plus, LabSolutions TA (PC), controlador de flujo FC-60A, prensa SSCP-1, attachment de crimpado, enfriador IP-100 + TAC-60i

Alimentación eléctrica

Equipo cotizado para la red eléctrica chilena (220 V / 50 Hz). Si necesita otra alimentación (por ejemplo 110 V o 60 Hz), indíquelo y lo cotizamos.

Ficha preparada por Cromtek con información técnica del fabricante. Un ejecutivo de Cromtek le enviará precio y plazo de entrega.

Cromtek · www.cromtek.cl · contacto@cromtek.cl · (+56 2) 3378 0171 · +56 9 4413 5160